



**U GROUP SRL**  
Via Borgomanero n° 1  
28040 Paruzzaro (NO)

**DATI LEGALI:**  
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030  
CCIAA Novara REA: 211799  
P.IVA: IT02041920030  
Codice Export: No015724  
Cap.Soc.: 119.000 Iv

**CONTATTI:**  
WEBSITE: www.u-power.it/it  
EMAIL: info@u-power.it  
TEL: +39 0322 53 94 01  
FAX: +39 0322 23 00 01

**REV. 27/05/2024**

## SCHEDA TECNICA

## FOTO PRODOTTO

## LINEE

## TECNOLOGIE

SN10234 BOB S3 SRC ESD  
Natural Confort 11 Mondopoint  
AirToe Aluminium  
CALZATURA TIPO "B"  
TAGLIE 35-48  
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,3



**THE ROAR...**



PU Tek PLUS\*  
HYPERTEX technology

Save Flex  
plus

wingtex

Airtoe  
ALUMINIUM

Natural  
CONFORT

PU LIGHT  
GRIP



## DESCRIZIONE

## SPECIFICHE TECNICHE

## NORMA EN ISO

## VALORE

**Scarpe da lavoro alte** con tomaia in **Putek Plus** altamente resistente all'abrasione.

La **fodera interna WingTex** è a **tunnel d'aria**, con speciali microcellule che assorbono e disperdono l'umidità, assicurando alta **traspirabilità** e **benessere prolungato**.

**Calzature di sicurezza antistatiche, antiscivolo e antiolio**, ideali per chi lavora su superfici scivolose o a contatto con oli. La suola è in PU/PU Light Grip.

Il **coprisottopiede WOW** è progettato per assicurare un **maggior comfort** e una sensazione di **benessere prolungato**, con **proprietà automodellanti** in grado di distribuire il peso corporeo in maniera uniforme su tutta la pianta del piede.

La sicurezza della punta del piede è garantita dal **puntale AirToe Aluminium** e dal **sistema antiperforazione Save&Flex Plus**, l'innovativa **soletta antiperforazione "no metal"**, **leggera, flessibile e sicura** cucita direttamente sulla tomaia che garantisce la protezione dell'intera superficie del piede.

**Scarpe da lavoro** ideali per chi lavora come **magazziniere, muratore, carpentiere, idraulico, giardiniere, agricoltore, gommista, meccanico, elettricista**, nella **logistica e autotrasporti**.

### PUNTALE "AirToe Aluminium"

Resistenza all'urto. Altezza Libere dopo l'urto mm

Resistenza alla compressione. Altezza Libere dopo la compr. mm

**SOLETTA "Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione "no metal"™**

Resistenza alla perforazione N

### CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

Classe ambientale 1° - 12% umidità

Classe ambientale 2° - 25% umidità

Classe ambientale 3° - 50% umidità

### IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60'

Assorbimento Acqua dopo 60'

Acqua trasmessa dopo 60'

Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm<sup>2</sup> h)

Coefficiente di permeabilità mg/cm<sup>2</sup>

### FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm<sup>2</sup> h)

Coefficiente di permeabilità mg/cm<sup>2</sup>

Resistenza all'abrasione cicli SECCO

Resistenza all'abrasione cicli UMIDO

### SOTTOPIEDE

Resistenza all'abrasione

### SUOLA USURA

Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm<sup>3</sup>

Resistenza alle flessioni mm

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm

Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)

Assorbimento di energia del tacco J

Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRB

Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRA

20345:2011	OTTENUTO
≥ 14	17,0
≥ 14	21,0
≥ 1100	Conforme
10 <sup>5</sup> Ω e 10 <sup>9</sup> Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10 <sup>8</sup> Ohm
10 <sup>5</sup> Ω e 10 <sup>9</sup> Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10 <sup>8</sup> Ohm
10 <sup>5</sup> Ω e 10 <sup>9</sup> Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10 <sup>8</sup> Ohm
≤ 30%	1.1
≤ 0.2 gr	0
≥ 0.8	5.5
≥ 15	45.0
≥ 2	96.3
≥ 20	770.5
25600 cicli	Nessun foro
12800 cicli	Nessun foro
≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
≤ 150	37
≤ 4	1.0
≥ 3	4.1
≤ 12	0.8
≥ 20	32
≥ 0.18	0.21
≥ 0.32	0.40