U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

SCHEDA TECNICA

RI21074 LISBONA S3 SRC CI ESD
Natural Confort 11
AirToe Composite
CALZATURA TIPO “A”
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,135

FOTO PRODOTTO

LINEE

RED INDUSTRY

TECNOLOGIE

ESD · Save & Flex plus · Natural Confort 11 · Seam Less · Airtoe Composite · METAL FREE 100% · PU Tek PLUS HYPERTEX technology · WOW2 · BASF · Sacconi

DESCRIZIONE

Calzatura da lavoro antiscivolo con tomaia in Putek® Plus **altamente resistente all’abrasione** e **idrorepellente**. **Suola** in PU/PU **antiolio**, **antistatica** e **anti-abrasione** con particolare **protezione della suola dal freddo** (A temp. ≤ 10 °C.).

Scarpe antinfortunistiche con **puntale Airtoe Composite** e sistema **anti-perforazione Save & Flex Plus**, cucito direttamente sulla tomaia e totalmente “**No Metal**”, per una protezione del 100% della pianta e della punta del piede.

Scarpe da lavoro traspiranti con **fodera WingTex** a tunnel d’aria e **sottopiede automodellante** WOW2 con **inserto anti-fatica** per un **comfort prolungato** nel corso di tutta la giornata.

Calzature di sicurezza uomo e donna, ideali per: **artigiano**, **falegname**, **elettricista**, **idraulico**, **imbianchino**, **benzinaio**, **operaio**, **muratore**, **trasporti** & **logistica**, **giardinaggio** e **agricoltura**, **meccanico** e **gommista**.

SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
PUNTALE “AirToe Composite”	**20345:2011**	**OTTENUTO**
Resistenza all’urto. Altezze Libere dopo l’urto mm	≥ 14	16,0
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	≥ 14	14,5
SOLETTA “Save & Flex® PLUS”		
Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	Conforme
CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA		
Classe ambientale 1° - 12% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
Classe ambientale 2° - 25% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
Classe ambientale 3° - 50% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60’		
Assorbimento Acqua dopo 60’	≤ 30%	1,1
Acqua trasmessa dopo 60’	≤ 0.2 gr	0
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)	≥ 0.8	1,0
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 15	15,7
FODERA DELLA MASCHERINA		
Permeabilità al vapore d‘acqua mg/(cm^2 h)	≥ 2	96,3
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 20	770,5
Resistenza all‘abrasione cicli SECCO	25600 cicli	Nessun foro
Resistenza all’abrasione cicli UMIDO	12800 cicli	Nessun foro
SOTTOPIEDE		
Resistenza all’abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
SUOLA USURA		
Resistenza all’abrasione (perdita di volume) mm^3	≤ 150	47
Resistenza alle flessioni mm	≤ 4	3,2
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm	≥ 3	5,5
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)	≤ 12	2,9
Assorbimento di energia del tacco J	≥ 20	39,0
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRB	≥ 0.18	0,44
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRA	≥ 0.32	0,45