U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DATI LEGALI:
C.F e Reg.Imp.Novara:02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTATTI:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

SCHEDA TECNICA

RI10414 PANAMA S3 SRC CI ESD
Natural Confort 11
AirToe Composite
CALZATURA TIPO “B”
TAGLIE 35-48
RDP su TG 42 - PESO Kg 1,3

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

DESCRIZIONE

Panama è un modello di **scarpe antinfortunistiche alte** e comode con tomaia in **PUTEK STAR®** altamente **resistente all'abrasione**, **idrorepellente** e **traspirante**.

Queste **scarpe antinfortunistiche** utilizzano **BOA® Fit System** che offre una calzata precisa e microregolabile progettata per funzionare nelle condizioni più difficili.

Il **puntale AirToe Composite** assicura leggerezza della calzatura (pesa solo 50 gr.) e protegge la punta del piede. La sicurezza è garantita anche dal **sistema anti-perforazione** Save&Flex Plus® che protegge la superficie del piede contro i rischi di perforazione dovuti a chiodi o schegge.

Le **scarpe antinfortunistiche** modello **Panama** hanno una particolare **protezione della suola contro il freddo** e garantiscono **elevata traspirabilità** e benessere grazie alla **fodera** Wingtex® **a tunnel d’aria**.

Il comfort è assicurato dal **Coprisottopiede antifatica e automodellante WOW2** che distribuisce uniformemente il peso corporeo e che, grazie all’inserto antifatica, è in grado di alleviare lo stress derivante da lunghe ore in piedi.

Scarpe da lavoro con **suola antiscivolo**, **antiabrasione**, **antiolio** e **antistatico**.

Panama è la **calzatura da lavoro** ideale per: **operaio** generico, **benzinaio**, **falegname**, **artigiano**, **muratore**, **carpentiere**, **idraulico**, **magazziniere**, **autotrasporti** e **logistica**, **meccanico**, **gommista**, **imbianchino**, **elettricista**.

SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
PUNTALE “AirToe Composite”	**20345:2011**	**OTTENUTO**
Resistenza all’urto. Altezze Libere dopo l’urto mm	≥ 14	16
Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	≥ 14	14.5
SOLETTA “Save&Flex Plus®”		
Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	Conforme
CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA		
Classe ambientale 1° - 12% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
Classe ambientale 2° - 25% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
Classe ambientale 3° - 50% umidità	10^5 Ω e 10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ)	< 10^8 Ohm
IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60’		
Assorbimento Acqua dopo 60’	≤ 30%	3,0
Acqua trasmessa dopo 60’	≤ 0.2 gr	0
Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h)	≥ 0.8	20,2
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 15	163,1
FODERA DELLA MASCHERINA		
Permeabilità al vapore d‘acqua mg/(cm^2 h)	≥ 2	55,7
Coefficiente di permeabilità mg/cm^2	≥ 20	445,8
Resistenza all‘abrasione cicli SECCO	25600 cicli	Nessun foro
Resistenza all’abrasione cicli UMIDO	12800 cicli	Nessun foro
SOTTOPIEDE		
Resistenza all’abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
SUOLA USURA		
Resistenza all’abrasione (perdita di volume) mm^3	≤ 150	47
Resistenza alle flessioni mm	≤ 4	3,2
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm	≥ 3	4,1
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume)	≤ 12	2,9
Assorbimento di energia del tacco J	≥ 20	45
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRB	≥ 0.18	0,44
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRA	≥ 0.32	0,45